

イオンマルチコートQ&A

Q)戸建、マンションの外壁をすべてコーティングする場合どの位の量で行っているのでしょうか。

(建物の例:4LDK、マンション13F)

また、外壁素材(窓ガラス、瓦等)に関わらず均等に一気に、コーティングしてよいのでしょうか。

A)外壁については、それぞれの素材によって吸い込み量が違っていたり平滑・凹凸などの違いなどもありますので一律で使用量を示すことができません。

外壁材についてガルバニウムやガラス、吹き付け塗装面などは吸い込み量が少なく

10~20cc/m²が目安となり、タイルやサイディング、タイルなどについては

30~50cc/m²が目安となります。

従来のものと比べて着色がなく、素材制限がないので、養生の必要はなく程によって一気に作業は進められます。

Q) 上記と重複しますが、施工別、用途別の施工要領がありましたら、ご提供は可能でしょうか。

A) 施工要領は特別な違いがなく、均一に出来るだけ薄く塗布となります。

平滑面はできれば吹上などにより均一な仕上がりを目指して頂き難しいところは施工後洗い流す等で余剰分を除去していただければ大丈夫です。

Q)、施工する素材別の使用量目安を教えてください。

A) 詳細な素材別の目安はないのですが、金属やガラスなど平滑で拭き上げ等ができるような伸ばしができるものは出来るだけ薄くして頂き、そうでないものは出来るだけ薄く均一に吹き付け余剰分を洗い流す、拭き取るなどで処理ください。使用量は上記回答を参考にしてください。

Q) 施設等のどこに、もしくは何に使われているか。

(ホテル、施設であれば、浴室、トイレ、洗面、窓ガラス、床、エントランスホール、エレベータパネル厨房、客室、外壁、窓・・・等)

建物外装(窓、外壁、空調室外機、キューピクル、受水槽)